



Technical Requirement

- 1, Assembly and test should accord with the requirement of JB/T3695-2008.
- 2, Control method is pendent push button

性能参数表/Technical Parameter

起重量/Lift Capacity		20t		跨 度/Span		15.314m			
电 动 吊 钩 及 其 运 行 机 构 Motor & Hoist Travel Mechanism	项 目/Project		起升机构/Lift Mechanism	运行速度/Travel Speed	18 m/min	运行速度/Travel Speed	20 m/min		
			主起升/Main Lift	电 动 机 Motor	功率/Power	2x1.1KW	电 动 机 Motor	功率/Power	2x2.2KW
	起重量/Lift Capacity		20t	转 速 /Rotation Speed	1380r/min	转 速 /Rotation Speed	1200r/min	车 轮 直 径 /Wheel Dia	Φ400x4
	起升高度/Lift Height		7.426m	车 轮 直 径 /Wheel Dia	Φ240x4	钢 轨 /Rail	60X40	钢 轨 /Rail	荐 用 P43
	起升速度/Lift Speed		3.5m/min	钢 轨 /Rail	60X40	工 作 制 度 /Work Class	M3	工 作 制 度 /Work Class	M3
	电 机 型 号 /Type		ZD 52-4	工 作 制 度 /Work Class	M3	电 源 /Voltage	三相交流/3AC 380V 50HZ	最大轮压/Max Wheel Load	148.5 KN
	功 率 /Power		18.5KW						
	转 速 /Rotation Speed		1400r/min						
	工 作 制 度 /Work Class		M3						

4		桥架/Bridge Structure	部件/Parts	1			
3		大车运行机构/Crane traveling mechanism	部件/Parts	1			
2		葫芦小车/Trolley with Electric hoist	部件/Parts	1			
1		电器/Electric parts	部件/Parts	1			
序号/No.	代号/Code	名称/Name	材料/Material	数量/QTY.	每件/Unit 重量/Weight (kg)	共计/Total	备注/Mark
LH Double Girder Overhead Crane with Wire Rope Hoist						河南省大方重型机械有限公司 Henan Dafang Heavy Machinery Co.,LTD	
LH20T-15.314M A3						Page No. 1	Weight
Whole Drawing						Total page 1	Ratio 1:40
Mark	File no.	Sign					
Design		Standard					
Proof		Electric					
Check		approve					
Technology		Date					